









Газовые запальные горелки
серии ЭИВ-НН

Горелки запальные типа **ЭИВ-11** предназначены для розжига паровых энергетических котлов.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ЭИВ-11-НН	ЭИВ-11-НН-И	ЭИВ-11-НН-Ф	ЭИВ-11-НН-Д
			
			
ЭИВ-11-НН-ДИ	ЭИВ-11-НН-ДФ	ЭИВ-11-НН-8	ЭИВ-11-НН-8Д
			
			

- **ЭИВ-11-НН** предназначена для работы при уравновешенной тяге или при разрежении в топке и не требует специального подвода воздуха;
- **ЭИВ-11-НН-И** предназначена для работы при уравновешенной тяге или при разрежении в топке и не требует специального подвода воздуха, комплектуется встроенным ионизационным зондом;
- **ЭИВ-11-НН-Ф** предназначена для работы при уравновешенной тяге или при разрежении в топке и не требует специального подвода воздуха, комплектуется визирной трубой для установки оптического датчика контроля пламени или визуального контроля;
- **ЭИВ-11-НН-Д** предназначена для работы в топочных агрегатах с наддувом (противодавлением);
- **ЭИВ-11-НН-ДИ** предназначена для работы в топочных агрегатах с наддувом (противодавлением), комплектуется встроенным ионизационным зондом;
- **ЭИВ-11-НН-ДФ** предназначена для работы в топочных агрегатах с наддувом (противодавлением), комплектуется визирной трубой для установки оптического датчика контроля пламени или визуального контроля;
- **ЭИВ-11-НН-8** предназначена для работы при уравновешенной тяге или при разрежении в топке и не требует специального подвода воздуха. Для розжига и контроля пламени запальной горелки используется один и тот же электрод. Предназначена для работы в комплекте с блоком зажигания и контроля БЗК-01 и источником высокого напряжения ИВН-02Е;
- **ЭИВ-11-НН-8Д** предназначена для работы в топочных агрегатах с наддувом (противодавлением). Для розжига и контроля пламени запальной горелки используется один и тот же электрод. Предназначена для работы в комплекте с блоком зажигания и контроля БЗК-01 и источником высокого напряжения ИВН-02Е.

ПРИМЕР ЗАКАЗА



Горелка запальная **ЭИВ-11-НН-800**, где "800" - длина горелки от установочного фланца до среза стабилизатора.
 Горелка запальная **ЭИВ-11-НН-8Д-1200**, где "1200" - длина горелки от установочного фланца до среза стабилизатора.

ОСОБЕННОСТИ

Горелки имеют жесткий мощный факел.
Длина ствола запальной горелки от установочного фланца до среза сопла от 0,25 до 5 м. Длина запальной горелки может быть увеличена
Длина пламени запальных горелок не менее 1000 мм.
По специальному заказу поставляется высоковольтный провод длиной до 200 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид топлива: природный газ по ГОСТ 5542, пропан-бутан, водород, сероуглерод, коксовый газ, технологические газы химических и нефтехимических производств.

Параметр	ЭИВ-11-НН	ЭИВ-11-НН-И /	ЭИВ-11-НН-Д	ЭИВ-11-НН-ДИ /
	ЭИВ-11-НН-8	ЭИВ-11-НН-Ф	ЭИВ-11-НН-8Д	ЭИВ-11-НН-ДФ
Поперечный размер горелки (min)	48,0 мм	60,0 мм / 48,0 мм	48,0 мм	60,0 мм / 48,0 мм
Диаметр установочной трубы (min)	60,0 мм	70,0 мм / 60,0 мм	60,0 мм	70,0 мм / 60,0 мм
Перепад давления по тракту подачи воздуха	-		50,0...200,0 Па	
Давление подачи газа	0,1...1,5 ати			
Расход природного газа	3,5...18,0 м³/ч			
Графики зависимости расхода газа и мощности горелки от давления:				
- расход				
- мощность				
Вес	