




Промышленные горелки
серии ГТС и ГКЖС

Горелки газовые скоростные типа ГТС предназначены для сжигания природного газа при переменном коэффициенте избытка воздуха в промышленных печах различного назначения, преимущественно, металлургических.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ГТС-20	ГТС-35	ГТС-60	ГТС-90
			
			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид топлива: природный газ по ГОСТ 5542, пропан - бутан.

Параметр	ГТС-20	ГТС-35	ГТС-60	ГТС-90
Давление подачи газа	0,8...8,0 кПа			
Давление подачи воздуха	0,1...6,0 кПа			
Номинальная тепловая мощность	190,0 кВт	350,0 кВт	570,0 кВт	850,0 кВт
Расход газа	4...20 м3/ч	7...35 м3/ч	12...60 м3/ч	18...90 м3/ч
Коэффициент избытка воздуха	1,05...10,0			
Коэффициент рабочего регулирования	10,0			
Максимальная скорость факела	160,0 м/сек			
Вес	32,0 кг			

Ручные кровельные горелки дизельные ГКЖС предназначены для проведения термических (кровельных, опалочных и т.д.) работ с использованием битума и рулонных наплаваемых материалов.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ГКЖС-2
Вид топлива	дизельное топливо по ГОСТ 305, печное топливо по ТУ-38-101-656-76
Давление подачи топлива	2,0...4,0 ати
Расход топлива при давлении подачи: - 1,0 ати, - 2,0 ати, - 3,0 ати	2,5 кг/ч 4,8 кг/ч 6,0 кг/ч
Давление сжатого воздуха	2,0...4,0 ати
Расход сжатого воздуха, при давлении 1,0 ати	120,0 л/мин
Вес горелки	1,2 кг