
**Форсунки пневматические
серии ФЭ512, РСС0932, Т110, П360**

Форсунки пневматические

НАЗНАЧЕНИЕ




Форсунки пневматические предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

ФЭ512	PCC0932
  	
	

T110	П360
	
	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Тип факела	Давление подачи		Расход воды	Угол факела распыла	Материал форсунки*	Присоединительный размер		Расходная хар-ка	Пневмогидросхема
		жидкости	воздуха				жидкости	воздуха		
ФЭ512-4-3	заполненный конический	1,5...4,0 ати	2,0...5,0 ати	1,0...8,0 л/ч	15°	латунь ЛС59	G 1/8	G 1/8		
ФЭ512-10-3		1,5...4,0 ати	2,0...5,0 ати	2,0...20,0 л/ч	15°	латунь ЛС59	G 1/8	G 1/8		
ФЭ512-60-3		1,0...4,0 ати	2,0...5,0 ати	20,0...140,0 л/ч	15°	латунь ЛС59	G 1/8	G 1/8		
PCC0932		0...4,0 ати	0,5...6,0 ати	1,0...20,0 кг/ч	15°	латунь ЛС59	G 3/8	G 1/8		
T110		-0,05...10,0 ати	0,4...4,0 ати	2,0...20,0 л/ч	40°	латунь ЛС59	G 3/8	G 1/8		

* - иной материал по заказу.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Форсунка PCC0932-10-3, где 10 - расход жидкости, кг/час; 3 - давление подачи жидкости, ати.
Форсунка T110-8-3, где 8 - расход жидкости, кг/час; 3 - давление подачи жидкости, ати.

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ - ТФ0703В3

Предназначена для испарительного скруббера в системе охлаждения дымовых газов.

